

applet matrices

Equipo_A - 28/09/2010

texto 1

Â

<applet width=310 height=310

Â Â Â Â Â Â Â code="descinst.Descartes.class"

Â Â Â Â Â Â Â codebase="./"

Â Â Â Â Â Â Â
archive="descinst.jar,http://recursostic.educacion.es/descartes/web/plugin/descinst.jar"

Â Â Â Â Â Â Â MAYSCRIPT>

Â Â <param name="tamaño" value="310x310">

Â Â <param name="decimal_symbol" value=",">

Â Â <param name="antialias" value="no">

Â Â <param name="Versión" value="4.1, 2010-06-30">

Â Â <param name="Idioma" value="español">

Â Â <param name="Botones" value="créditos=síute; config=síute;

inicio=sí limpiar=sí";>

Â Â <param name="E_00" value="tipo='R2' despl_imagen='arr-izq' fondo='blanco'
red='grisClaro' red10='gris' ejes='gris' texto='rosa'">

Â Â <param name="C_00" value="id='escala' tipo='numérico'
región='norte' nombre='zoom' valor='48' incr='0.1*escala' min='0.000001'
m a x = ' 1 0 0 0 0 0 0 0 '
doms=(esc&1001)+(esc&101)+(esc&11)+(esc&110)+(esc&1100)
+(esc&1100)+(esc&11000)+(esc&110000)
fijo='sí' visible='no' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_01" value="id='Ox' tipo='numérico' fijo='sí'
pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_02" value="id='Oy' tipo='numérico' fijo='sí'
pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_03" value="id='a' tipo='numérico' interfaz='campo de
texto' región='interior' nombre='a' expresión='(40,10)' fijo='no'
visible='sí' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_04" value="id='b' tipo='numérico' interfaz='campo de
texto' región='interior' nombre='b' expresión='(150,10)' fijo='no'
visible='sí' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_05" value="id='c' tipo='numérico' interfaz='campo de
texto' región='interior' nombre='c' expresión='(40,40)' fijo='no'
visible='sí' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_06" value="id='d' tipo='numérico' interfaz='campo de
texto' región='interior' nombre='d' expresión='(150,40)' fijo='no'
visible='sí' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="A_00" value="id='pi' constante='sí'
expresión='3.1416' evaluar='una-sola-vez'">

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

</applet>

Â

Â

texto 2

Â

<applet width=310 height=310

Â Â Â Â Â Â Â code="descinst.Descartes.class"

Â Â Â Â Â Â Â codebase="."

Â Â Â Â Â Â Â
archive="descinst.jar,http://recursostic.educacion.es/descartes/web/plugin/descinst.jar"

Â Â Â Â Â Â Â MAYSCRIPT>

Â Â <param name="tamano" value="310x310">

Â Â <param name="decimal_symbol" value=",">

Â Â <param name="antialias" value="no">

Â Â <param name="Versión" value="4.1, 2010-06-30">

Â Â <param name="Idioma" value="español">

Â Â <param name="Botones" value="créditos=síute; config=síute;
inicio=síute; limpiar=síute;"">

Â Â <param name="E_00" value="tipo='R2' despl_imagen='arr-izq' fondo='grisClaro'
red='grisClaro' red10='gris' ejes='gris' texto='rosa'"">

Â Â <param name="C_00" value="id='escala' tipo='numérico' región='norte'
nombre='zoom' valor='48' incr='0.1*escala' min='0.000001'
m a x = ' 1 0 0 0 0 0 0 0 '
decimales=(esc&1001)+(esc&101)+(esc&11)+(esc&110)+(esc&1100)
+(esc&1100)+(esc&11000)+(esc&110000)
fijo='síute;' visible='no' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12'
t o o l t i p . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'"">

Â Â <param name="C_01" value="id='Ox' tipo='numérico' región='norte'
nombre='O.x' incr='100' decimales='0' fijo='síute;' visible='no'
p a r & a a c u t e ; m e t r o . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
t o o l t i p . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'"">

Â Â <param name="C_02" value="id='Oy' tipo='numérico' región='norte'
nombre='O.y' incr='100' decimales='0' fijo='síute;' visible='no'
p a r & a a c u t e ; m e t r o . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
t o o l t i p . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'"">

Â Â <param name="C_03" value="id='a11' tipo='numérico' interfaz='campo de
texto' región='interior' nombre='a 1.1' expresión='(40,10)' fijo='no'
visible='síute;' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12'
t o o l t i p . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'"">

Â Â <param name="C_04" value="id='a12' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='a 1.2' expresión='(150,10)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_05" value="id='a21' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='a 2.1' expresión='(40,40)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_06" value="id='a22' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='a 2.2' expresión='(150,40)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_07" value="id='b11' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='b 1.1' expresión='(40,100)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_08" value="id='b12' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='b 1.2' expresión='(150,100)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_09" value="id='b21' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='b 2.1' expresión='(40,130)' fijo='no visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12' tool tip . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 ' Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'">

Â Â <param name="C_10" value="id='b22' tipo='numérico' interfaz='campo de texto' región='interior' nombre='b 2.2' expresión='(150,130)' fijo='no

visible='sí' parámetro.fuente='Monospaced,PLAIN,12'
t o o l t i p . f u e n t e = ' M o n o s p a c e d , P L A I N , 1 2 '
Explicación.fuente='Monospaced,PLAIN,12' pos_mensajes='centro'>

Â Â <param name="A_00" value="id='pi' constante='sí'
expresión='3.1416' evaluar='una-sola-vez'>

Â Â <param name="G_00" value="tipo='texto' expresión='[10,25]'
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs36 A=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'
fijo='sí'">

Â Â <param name="G_01" value="tipo='texto' expresión='[10,115]'
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs36 B=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'
fijo='sí'">

Â Â <param name="G_02" value="tipo='texto' color='rojo' expresión='[10,200]'
texto='{tf1uc0{fonttblf0fcharset0 Times New Roman;f1fcharset0 Courier
New;f2fcharset0 Courier New;}f1fs44 C=fs24}' fuente='Monospaced,PLAIN,12'
fijo='sí'">

Â Â <param name="G_03" value="tipo='texto' color='verde' expresión='[20,20]'
fuente='Monospaced,PLAIN,12' fijo='sí'">

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual
de Java <a href="http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp"
target="_blank">J2RE.

</applet>